

Set-top box XDOME

DS-510M

CERTIFICATO DA
tivùsat

tivù
sat



NAGRAVISION

CONAX

mhp

DVB
Digital Video
Broadcasting

La tv digitale arriva dappertutto con **tivùsat**

XDOME DS-510M ricevitore digitale satellitare, **tivùsat**

Il decoder XDOME DS-510M è stato concepito per la fruizione dell'offerta televisiva satellitare tivùsat, in Standard Definition (SD).

Tivùsat è la prima piattaforma satellitare gratuita italiana, nata per integrare il digitale terrestre laddove, per qualsiasi ragione, si verificano problemi di copertura o ricezione del segnale. La soluzione ideale per tutte quelle famiglie italiane, che risiedono in zone difficilmente raggiungibili dalla televisione digitale terrestre.

Il decoder XDOME DS-510M è dotato di due lettori di

smart card compatibili con i sistemi di accesso condizionato Nagravision e Conax, per la ricezione di servizi forniti via satellite da diversi provider senza che si debbano alternare le relative tessere.

Tra le caratteristiche da segnalare: la facilità di installazione, la presenza delle funzionalità DiSEqC e UNICABLE, la connettività con gli impianti di home cinema (SPDIF) e la funzionalità di risparmio energetico che garantisce bassi consumi in standby.

All'interno della confezione è inclusa la smartcard tivùsat che va inserita nel decoder ed attivata.

LA RIVOLUZIONE SI FA STRADA, CHANGE YOUR LIFE

XDOME

Set-top box XDOME



Caratteristiche Tecniche DS-510M

Lettori Smart Card integrati:

Due lettori di smartcard compatibili Nagravision e Conax

Ricezione:

Fully DVB-S compliant

Compatibile con impianti:

Monofeed, dual feed, motorizzato, SCR UNICABLE dotati di LNB tipo SCR-Unicable

Uscite Video:

Scart (CVBS, Y/C, RGB)
Scart VCR (CVBS, RGB)
Composito RCA

Uscite Audio:

Digitale SPDIF Ottica
Stereo Analogica RCA

Porte di comunicazione:

PSTN Modem V.92

Comandi LNB:

22kHz \pm 4kHz Tone, DiSEqC 1.0, 1.2

Standard Video:

DVB S

Video decoding:

ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 video)

Definizione Video:

SD definizione standard

Formati Video:

4:3, 16:9, Letter box

Audio Decoding:

MPEG 1 Layer I, Layer II e Layer III, MPEG 2

Numero canali memorizzabili:

Oltre 4000 canali TV e Radio
Supporto ordinamento canali LCN

OSD:

Truecolor 32 bits

Frequenza Ingresso SAT:

950-2150Mhz, livello -25 a -69 dBm, impedenza 75 Ohm, modulazione DVB-S - conforme alle EN300 421

Connettori Ingresso/uscita Satellite:

Connettori F LNB IN/OUT (DVB-S) 1 Input e 1 Output

Alimentazione:

Alimentatore interno AC 90~250, 50/60Hz

Dotazione:

Telecomando, manuale Italiano, cavo Composito.

Dimensioni e Peso:

260 x 190 x 46 (mm), 1,20 Kg

La tessera è inclusa nella confezione



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i diritti sono riservati. Tutti i marchi e nomi menzionati appartengono ai legittimi proprietari.

www.xdome.it
info@xdome.it

